

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23378

Gruppe 242	Brandschutztüren mit Verglasung
Gesuchsteller	Grauthoff Türeggruppe GmbH Brandstrasse 71-79 Postfach 3064 33397 Rietberg-Mastholte Germany
Hersteller	Grauthoff Türeggruppe GmbH 33397 Rietberg-Mastholte Germany
Produkt	GT-CH50-FS-2 GLAS
Beschrieb	Tür zweiflügelig aus Spanplatte (42mm), beidseitig HDF (4mm), mit/ohne ALU-Zwischenlage (0,3mm), Hartholzrahmen, D=50mm, SWISSFLAM Verglasung (17mm, Lmax=1810mm, Amax=1,4m2), stumpf/gefälzt, PROMASEAL, Stahl/Holzzarge mit Dichtung
Anwendung	EI 30 Bgepr=2251mm, Hgepr=2152mm MBW/LBW Anwendung siehe Folgeseiten/Internet
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '444 961/10' (08.05.2007), Prüfbericht '441 323/60' (29.01.2007), Prüfbericht '441 323/80' (12.02.2007), Technische Auskunft '441 323/120' (20.11.2007)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: EI 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2017
Ausstelldatum	21.09.2012
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



VKF Nr. 23378

Gruppe 242	Brandschutztüren mit Verglasung	Gültigkeitsdauer	31.12.2017
Gesuchsteller	Grauthoff Türengruppe GmbH Brandstrasse 71-79 Postfach 3064 33397 Rietberg-Mastholte Germany		
Produkt	GT-CH50-FS-2 GLAS		

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an Tür und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2000, Kap. 13 beschrieben. In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Grössenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grössenverminderung ist für alle Türarten zulässig.

Drehflügeltüren

- Maximale Grösse gemäss erweitertem Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tür- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Türflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügeltür, Schiebtür usw.) dürfen nicht verändert werden.

Konstruktionen aus Holz

- Die Dicke der Türflügel darf nicht verringert, jedoch vergrössert werden.
- Die Dicke und/oder die Rohdichte des Türflügels dürfen/darf vergrössert werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtgewichtszunahme nicht grösser als 25% ist.
- Für plattenförmige Produkte aus Holz(z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von der geprüften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.
- Die Querschnittsmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dürfen/darf nicht verringert, jedoch vergrössert werden.

Verglaste Konstruktion

- Die Glasart und die Befestigungstechnik sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen dürfen sich nicht von denen des Probekörpers unterscheiden.
- Die Anzahl der verglasten Öffnungen und das Glasmass jeder Scheibe, kann verringert, jedoch nicht über die geprüfte Scheibengrösse hinaus vergrössert werden.
- Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und der äusseren Begrenzung des Türflügels oder zwischen verglasten Öffnungen darf nicht verringert werden.

Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel und Zargen aufgebracht werden.
- Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm dürfen auf die Oberfläche(jedoch nicht an den Rändern) von hölzernen Drehflügeltüren, die das Wärmedämmkriterium I erfüllen, aufgebracht werden. Nichtbrennbare dekorative Beschichtungen und brennbare dekorative Beschichtungen über 1.5mm Dicke sind für Türflügel nicht zulässig.

VKF Nr. 23378

Gruppe 242 Brandschutztüren mit Verglasung
Gesuchsteller Grauthoff Türengruppe GmbH
Brandstrasse 71-79
Postfach 3064
33397 Rietberg-Mastholte
Germany
Produkt GT-CH50-FS-2 GLAS

Gültigkeitsdauer 31.12.2017

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Technische Auskunft EMPA Dübendorf, Nr. 441 323/120 vom 20.11.2007


Türkonstruktionen:

- Zulassungsziel 22a – 22f
- Zulassungsziel 26a – 26d und 26f – 26h
- Zulassungsziel 27a – 27f
- Zulassungsziel 28a – 28d und 28f – 28h

Attestation d'utilisation AEAI n° 23378

Groupe 242	Portes coupe-feu avec vitrage
Requérant	Grauthoff Türengruppe GmbH Brandstrasse 71-79 Postfach 3064 33397 Rietberg-Mastholte Germany
Fabricant	Grauthoff Türengruppe GmbH 33397 Rietberg-Mastholte Germany
Produit	GT-CH50-FS-2 GLAS
Description	Porte à 2 battants en panneau de particules (42mm), HDF des 2 côtés (4mm), avec/sans ALU intercalaire (0,3mm), cadre en bois dur, E=50mm, vitrage SWISSFLAM (17mm, Lmax=1810mm, Smax=1,4m ²), affleurée/à battue, PROMASEAL, huisserie métallique/bois avec joints
Utilisation	EI 30 Btest=2251mm, Htest=2152mm pm/pl Utilisation voir p. suivantes/internet
Documentation	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '444 961/10' (08.05.2007), Prüfbericht '441 323/60' (29.01.2007), Prüfbericht '441 323/80' (12.02.2007), Technische Auskunft '441 323/120' (20.11.2007)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 30
Durée de validité	31.12.2017
Date d'édition	21.09.2012
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Binz



Rappo





n° AEA I 23378

Groupe 242	Portes coupe-feu avec vitrage	Durée de validité	31.12.2017
Requérant	Grauthoff Türenggruppe GmbH Brandstrasse 71-79 Postfach 3064 33397 Rietberg-Mastholte Germany		
Produit	GT-CH50-FS-2 GLAS		

Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indiqué dans la norme EN 1634-1:2000, chap. 13. Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux éléments qui ont été soumis à l'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation ou des calculs supplémentaires.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

L'amplitude des variations dimensionnelles est dépendante du fait que le temps de classification a été juste atteint (catégorie A) ou dépassé (catégorie B). Les diminutions dimensionnelles sont admises pour tous les types de portes.

Portes pivotantes ou battantes

- Grandeurs maximales selon l'extension du domaine d'application

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit être identique à celle de l'essai. Le nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas être modifiés.

Constructions en bois

- L'épaisseur des vantaux ne doit pas être réduite, mais il est permis de l'augmenter.
- Il est permis d'accroître l'épaisseur du vantail ou sa masse volumique sous réserve que l'augmentation totale du poids ne dépasse pas 25%.
- Pour les panneaux à base de bois (aggloméré, contreplaqué, etc.), la composition (type de résine, etc.) ne doit pas changer par rapport à celle soumise à l'essai.
- Les dimensions en coupe ou la masse volumique des dormants en bois (y compris les feuillures) ne doivent pas être réduites, mais il est permis de les augmenter.

Constructions vitrées

- Le type de verre et la technique de fixation, y compris le type et le nombre de fixations, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais.
- Il est permis de diminuer le nombre de baies vitrées et les dimensions de chaque vitrage, mais il ne faut pas les augmenter au-delà des dimensions du vitrage soumises aux essais.
- La distance entre le bord du vitrage et le périmètre du vantail ou la distance entre les baies vitrées ne doit pas être réduite.

Finitions décoratives

- Lorsque la finition de peinture n'est pas censée contribuer à la résistance au feu de la porte, d'autres peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.
- Les stratifiés et les placages en bois décoratifs jusqu'à 1.5mm d'épaisseur peuvent être ajoutés sur les faces (mais pas sur les bords) des portes battantes satisfaisant aux critères d'isolation thermique I. Les stratifiés décoratifs incombustibles et les stratifiés décoratifs combustibles de plus de 1.5mm d'épaisseur appliqués sur des vantaux ne sont pas autorisés.

n° AEAI 23378

Groupe 242	Portes coupe-feu avec vitrage	Durée de validité	31.12.2017
Requérant	Grauthoff Türenggruppe GmbH Brandstrasse 71-79 Postfach 3064 33397 Rietberg-Mastholte Germany		
Produit	GT-CH50-FS-2 GLAS		

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:
Renseignement Technique EMPA Dübendorf, no 441 323/9120 du 20.11.2007

Constructions de portes:

- Variantes 22a – 22f
- Variantes 26a – 26d und 26f – 26h
- Variantes 27a – 27f
- Variantes 28a – 28d und 28f – 28h